

Steam Boiler

廃 菌 床 焚 き 蒸 気 ボ イ ラ

function

□2 空焚き防止装置、蒸気圧力制御スイッチ、バーナー燃焼監視、蒸気逃がし電磁弁、蒸気吹き出し用安全弁の安全装置付き

03 廃菌床の供給方式は、連続定量送り込み方式で、廃菌床の種類により供給量の調整が可能

04 バーナーをセットすれば1台で廃菌床と、油 (灯油、A 重油)の どちらも使用可能 ______

oga ta



JI OH

SPFC RD-600 式 小型ボイラ 法 分 規 X 取 IJ い 格 小型ボイラ取扱業務特別教育受講者以上 扱 資 適 用 規 格 小型ボイラ構造規格 換 算 蒸 量 発 250kw 生 熱 量 最 圧 力 0.98Mpa 高 力 1.58Mpa 水 圧 試 験 圧 伝 熱 積 面 9.59 m 廃菌床 使 料 用 燃 灯油、A 重油(バーナーをセットした場合に使用可能) 保 有 水 量 189 Q 320kg/h 廃 菌 床 燃料消費量 油 バーナーモーター出力 給水ポンプモーター出力 0.75kw 0.125kw×2台·0.4kw×2台 送 機 Ŧ タ 風 出 力 タ 減 機 Ŧ 速 出 力 雷 3相 AC200V 50/60Hz 源 主 蒸 弁 気 安 弁 25A 全 給 接 続 水 排 水 弁 逃 弁 が L 電 磁 サ ク ン 煙 外 径 1 道 ф 347 接 続 煙 突 径 ф 350 全 幅 4500 mm 全 奥 行 き 3075 mm 全 さ 高 最

annotation

品

最

廃 菌 床 タ ン ク 容 量

製

小

総

高

重

小

- 1. この蒸気ボイラは燃料である廃菌床が、有価物と認められた場合に限りボイラとして使用できます。 (事前に所轄の行政機関と協議が必要です)
- 2. 届出について
 - (1) 火災予防条例:原則として消防本部(消防署)に、届出が必要です。

幅

さ

量

- (2) ボイラー及び圧力容器安全規則:原則として労働基準監督署に届出が必要です。
- (3) 大気汚染防止法:原則として都道府県庁等の行政機関に届出が必要です。
- 3. 燃料に使用する廃菌床の種類、水分等、廃菌床の条件(状況)によりボイラの蒸発量、廃菌床の燃焼量(消費量)に 違いが出ますので、仕様表の数値は目安としてお考え下さい。
- 4. 改良のため仕様、寸法等を変更する事がありますので、予めご了承下さい。



3500 mm

5100kg

小片鉄工株式会社

OGATA Co., Ltd.



〒947-0014 新潟県小千谷市大字西中 25 番地 TEL 0258-83-2524 FAX 0258-82-9977



〒352-0011 埼玉県新座市野火止 4-5-16 TEL 048-482-2911 FAX 048-482-2925



〒860-0051 熊本県熊本市西区二本木 4-9-36 TEL 096-325-0222 FAX 096-325-0269