

01 **FUEL** 灯油・A重油 ガンタイプ

SP-15/30/50
SP-30W/50W/65W
SD-100W



Point 1

ヒンジ取付型で取付や
保守・点検が容易

Point 2

押し込み型ハウジング採用により
加圧燃焼に強く、
幅広い用途に使用可能

Point 3

独自のディフューザー、
スタビライザーにより燃焼が安定

型式		SP-15	SP-30	SP-50	SP-30W	SP-50W	SP-65W	SD-100W
最大燃料消費量	G/h	5.5	9.0	14.0	9.0	13.0	17.0	32.0
	ℓ/h	20.8	34.0	53.0	34.0	50.0	65.0	120.0
電源 (V)		100/200	100/200	200	100/200	200	200	200
モーター	出力 (kW)	0.125	0.25	0.4	0.25	0.4	0.75	2.2
	極 数	2	2	2	2	2	2	2
消費電力 (kW)		0.4	0.78	0.68	0.78	0.75	1.1	2.5
油接続口径		8A	8A	8A	8A	8A	10A	15A


SP シリーズ
【B仕様】ターミナルボックス
【C仕様】コントロールリレー

SP-W/SDシリーズ
【B仕様】ターミナルボックス
【C仕様】制御盤


型式		SP-15	SP-30	SP-50	SP-30W	SP-50W	SP-65W	SD-100W
寸法 (単位mm)	φ A	101.6	119	155	119	155	155	162
	B	421	532	624	560 (600)	656 (687)	656 (684)	815 (884)
	C	90	123	150	108	150	150	155
	D	332	409	474	452 (492)	506 (537)	506 (534)	660 (729)
	E	325	366	432	366 (373)	435 (446)	435 (446)	501
	F	183	211	275	211	275	275	352
	G	390	438	505	437 (505)	503 (559)	583	690
	H	190	196	250	196	248	248	329
	I	200	242	255	241 (309)	255 (311)	335	361
	□ J	140	170	220	170	220	220	255
	K	120	130	180	130	180	180	215
	L	110	130	180	130	180	180	215
製品重量 (kg)		18	26	36 (37)	26 (30)	38 (42)	45 (49)	70 (74)

SP-15/30/50

※寸法図はB仕様




取付フランジ寸法



SP-30W/50W/65W/SD-100W

※寸法図はB仕様



取付フランジ寸法

