

03 FUEL 廃油 ガンタイプ

SPH-50 SDH-70W/120W



Point 1

廃油燃焼を行うことで
効率よく経済的な利用が可能

Point 2

ガスパイロット着火方式の
採用により、確実な着火で安全

Point 3

ガンタイプ式バーナーの
常識にない油量調節

▲ ご使用には別途、ブロアー、ギアポンプ、
ラインオイルヒーターが必要となります。


- 焼却できる廃油及びそれ以外の廃油でも不純物の混合具合で焼却の可不可が
決まりますので、不明な点は販売店又はメーカーにお問い合わせください。
- 付属機器は設備及び保守点検に便利なユニットボックスタイプもご用意できます。
(オプション品)

型式	SPH-50	SDH-70W	SDH-120W
最大燃料消費量 (ℓ/h)	50	70	120
電源 (V)	200	200	200
バーナーモーター出力 (kW)	0.4	1.5	2.2
メインオイルヒーター容量 (kW)	1.5	3.0	3.0
消費電力 (kW)	2.2	4.8	5.5
空気接続口径	15A	8A	8A
油接続口径	20A	25A	25A

- ※ ガソリン、シンナー、ベンジン等の
揮発性の高い油は絶対に使用しないで下さい。
- ※ 廃油の粘度は50mm²/s (50cst) 以下のものをご使用ください。


型式		SPH-50	SDH-70W	SDH-120W
寸法（単位mm）	φ A	155	162	190
	B	650	823	940
	C	125	155	150
	D	525	668	790
	E	580	540	590
	F	275	350	416
	G	670	773	800
	H	300	375	385
	I	370	398	415
	J	220	□255	φ 290
	K	180	□215	P.C.D.240
製品重量（kg）		96	173	215

SPH-50



取付フランジ寸法

SDH-70W/120W



70W取付フランジ 120W取付フランジ

