温水ボイラ



HEATED BOILER

38,000 · 50,000 · 65,000 · 80,000 · 110,000 kcal/H





簡単 安定 供給

泪	h 2	林	FII - 	. ±	7	焚 型	- P	CH-38K • CH-38G	CH-50K • CH-50G	CH-65K • CH-65G	CH-80K • CH-80G	CH-110K • CH-110G	
/				- //	^								
	_	缶発熱量			kW(kcal/h)		44 (38,000) 58 (50,000) 76 (65,000) 93 (80,000) 128 (110,000)						
		法規区分			簡易ボイラ								
		取扱資格			免許不要								
•		適用規格			簡易ボイラ構造規格								
	_	最高圧力 MPa(kg/cm ²)			0.1 (1) (水頭圧10m)								
		水圧試験圧力 MPa(kg/cm²)				0.2 (2)							
	_	伝熱面積			SEO SE	m ²	1.4	2.0	2.3	3.1	3.9		
基	<u> </u>	缶容量			65000	Q	94	125	160	215	285		
4	糸	給湯量 2/			ℓ/h	760	1,000	1,300	1,600	2,200			
仁		暖房可能面積 m ² (坪			2(坪)	228(69)	300(90)	390(118)	480(145)	660(200)			
村	美 冒	電源			AC100V単相 / 200V単相 50/60Hz								
	引込電線太さ				190	400	mm ²						
			線(第3種				0.75						
	接	接 給湯口・膨張管			Α	25 40			10				
	綅	続暖房用往管		100	Α	40 50				65			
		管 暖房用復管・給排水口			Α		40 50				65		
	往	径 給水口		W.A	Α		25 40			10			
	扫	接続煙突径 ϕ mm			130 150			170	200				
	炒	燃焼制御			ON-OFF制御								
	使用燃料						灯油·(A重油※)						
泪	1 /	バーナー型式			UP-10K	UP-	-15K	UP-25S-40	UP-40S-40				
办	き 焼	燃料消費量			l/h		5.5	7.2	9.4	11.6	15.9		
仁		モーター出力 k			kW	0.04	0.04 0.125		0.25				
村	泸	消費電力 kW			0.16	0.	25	0.	34				
	糸	総重量 kg			125	150	215	305	365				
	ຢ	使用燃料			LNG·LPG								
	1	バーナー型式						GP-5B GP-10B		GP-20B			
J.	j k	燃料消費量			Nm ³ /h	LNG	4.7	6.2	8.1	10.0	13.8		
7						LPG	2.0	2.7	3.5	4.3	6.0		
办	-	ガス接続祭祭			^	LNG	25		32				
仕		ガス接続管径				A LPG		20		25			
槓	ŧ	モーター出力 kW			0.04	0.125		0.25					
	消	消費電力 kW			0.08	0.17		0.3					
	糸	総重量 kg					kg	125	160	225	315	380	
								The second second second second			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.		

寸法表

注記 1. 燃料消費量は、燃料の低位発熱量を下記の数値で算出してあります。

灯油:低位発熱量 43.5MJ/kg(10,390kcal/kg)、密度 0.80g/cm

13A :低位発熱量 40.6MJ/m³(9,700kcal/Nm³) LPG : 低位発熱量 93.7MJ/m³(N)(22,380kcal/Nm³)

- 2. 給湯量は、50℃ 上昇 (10℃→60℃) の場合を示します。
- 3. 消防本部への届出は、原則として全機種必要です。(個人の住居に設ける物は除く)
- 4. 改良の為、仕様・寸法を変更する事が有りますので、予めご了承願います。
- ※ A重油焚仕様も製作可能です。その際はご相談下さい。



,	4 1							単位:mm
項	目~	/ 型	式	CH-38	CH-50	CH-65	CH-80	CH-110
全	幅	油焚	き	510	560	590	620	710
	Α	ガス焚	き	540	615	615	635	710
全 :	奥 行	油焚	き	810	1030	1080	1180	1280
	В	ガス焚	き	950	945	995	1050	1135
全高	5		С	1410	1555	1615	1765	1845
最小	幅		D	470	510	570	610	700
最小	最小高さ			1335	1480	1545	1640	1765
煙道	外径	¢	F	128	128	148	168	198
煙突	5	G	1335	1480	1545	1640	1765	

代理店

○94+4 小片鉄工株式会社

新潟県小千谷市大字西中 25 番地(〒947-0014) 0258-83-2524 (代) FAX 0258-82-9977

東京営業所 埼玉県新座市野火止 4-5-16 (〒352-0011) 048-482-2911 (代) FAX 048-482-2925 熊本県熊本市西区二本木 4-9-36 (〒860-0051)

熊本営業所 096-325-0222(代) FAX 096-325-0269